

Čitalnik Glass Touch MIFARE MLS-S43-M

Čitalnik Glass Touch MIFARE se uporablja za branje 13,56MHz brezkontaktnih RFID kartic. Primeren je za nadomestno montažo v notranjih prostorih. Od čitalnika MLS-S41-M se razlikuje po dodatni kapacitivni tipkovnici, ki razširi funkcionalnost z možnostjo vnosa PIN kode in dvema konfigurabilnima tipkama. Na krmilno enoto je čitalnik povezan preko vodila SNIB. Za priključitev zunanjih senzorjev, tipk in električnih prejemnikov ima čitalnik dva optično ločena vhoda in dva izhoda. Ambientalna LED osvetlitev odraža stanje vstopne točke ali dogodka.



Napajanje in poraba 9-14V (modul se napaja preko SNIB vodila); 100mA; max: 150mA (brez porabnikov)

Obratovalni pogoji Delovna temperatura : Od 0°C do 50°C
Temperatura skladiščenja: Od -20°C do 50°C

Dimenzijs Velikost (VxŠxG): 120mm x 120mm x 25mm
Teža: 220g

Material Vogali ohišja: eloksiran srebrn aluminij
Sprednja stranica: pleksi steklo
Podstavek ohišja: plastika

Podprt standardi RFID kartic MIFARE ISO/IEC 14443A/MIFARE (13,56MHz)

Domet čitalnika 72mm @ MIFARE 1K, MIFARE 4K
60mm @ Ultralight
40mm @ MIFARE PLUS S2K, MIFARE PLUS S4K
30mm @ DESFire EV1 MF3
17mm @ Ultralight C

*Izmerjeno v laboratorijskih pogojih.

Vmesnik SNIB (4-žilni)

Razdalja od KE (porabnik do 200mA) 200m @ Liycy 4x1.00mm2
100m @ Alarm Cable 2x0,5mm2+4x0,22mm2
100m @ UTP Cable 8x0,22mm2 (nap. 2x3; kom. 2x1)
Razdalja od KE (porabnik do 500mA) 80m @ Liycy 4x1.00mm2
40m @ Alarm Cable 2x0,5mm2+4x0,22mm2
40m @ UTP Cable 8x0,22mm2 (nap. 2x3; kom. 2x1)

Tipkovnica na dotik Tipkovnica s kapacitivnim senzorjem na dotik;
numerični del za vnos (do 5-mestne) PIN kode;
dve dodatni konfigurabilni tipki

Izhodi 1 x tranzistorski (max 1A) in 1 x relejski (max 1A)

Vhodi Dva optično ločena vhoda

Zaščita pred sabotažo Mehansko stikalo

Signalizacija LED diode: barva LED diod se spreminja glede na stanje vrat in tipe dogodkov;
Piskač namenjen zvočni signalizaciji dogodkov

CEI standard IP50

Skladnost s certifikati serija standardov SIST EN 50133;
SIST EN 50130-4;
SIST EN 50136-1;
IEC 60950-1:2001; EN 60950-1:2001;
EN direktiva 2004/08/EC

Montaža notranji prostori, nadomestna montaža

Moderen izgled čitalnika z ambientalno LED osvetlitvijo.

